



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Comune di Valtournenche

tavola

04

Committente

Amministrazione Comunale

Località

Loc. Breuil Cervinia

data **dicembre 2018**

Oggetto

**LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA loc. PESONTZE,
CHAMPLEVE, TOURTOUROUSE - prat 310c
progetto Definitivo - Esecutivo**

Progettista:

Geom. VENTURINI Maurizio
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Titolo

ANALISI PREZZI

Piazza della Chiesa, 1
11028 Valtournenche

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 CI-04.80- 3000 Sk	Corpo Illuminante stile moderno per illuminazione urbana ... a e Posa 80 W 5000 lm minimi NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA Corpo Illuminante stile moderno per illuminazione urbana e residenziale a Led con ottiche ad elevato confort visivo e inserimento architettonico. Coperchio e telaio in pressofusione d'alluminio, termolaccato a polveri poliestere. Cluster ottico simmetrico/asimmetrico stradale a microriflettori in polycarbonato stampato e alluminato, composto da N°3 Led ad elevata efficienza. Sono possibili configurazioni di apparecchio fino a 4 cluster (12 Led 85W). Temperatura di colore della fonte Led 3000°K. Vetro convesso temprato di chiusura; Compreso attacco a sospensione 1" G maschio; attacco testa palo con codolo adatto a pali con cima Ø60 max oppure staffa per posizionamento lungo il palo. Alimentatore elettronico integrato nella lanterna. Possibilità di alloggiare sistema stand alone con curva preimpostata a mezzanotte virtuale o dimmerabile da remoto via telecomando. Fornitura e Posa 80 W 5000 lm minimi NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA E L E M E N T I: (L) Corpo illuminante cadauno (L) Posa cadauno	1,000 1,000	250,00 70,00	250,00 70,00
-------------------------------	--	----------------	-----------------	-----------------

Sommano euro 320,00
 Spese Generali 10.00% * (320.00) euro 32,00

Sommano euro 352,00
 Utili Impresa 10% * (352.00) euro 35,20

T O T A L E euro / cadauno 387,20

PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno 390,00

Nr. 2 CI-50-3000	Corpo Illuminante a "campana" decorativa per illuminazi ... ntegrata in un sistema di smart city. 50 W 3000 lm minimi Corpo Illuminante a "campana" decorativa per illuminazione urbana e residenziale a Led con ottiche ad elevato confort visivo e inserimento architettonico. Coperchio e telaio in pressofusione d'alluminio, termolaccato a polveri poliestere. Cluster ottico simmetrico/asimmetrico stradale a microriflettori in polycarbonato stampato e alluminato, composto da N°3 Led ad elevata efficienza. Sono possibili configurazioni di apparecchio fino a 4 cluster (12 Led 85W). Temperatura di colore della fonte Led 3000/4000K. Vetro convesso temprato di chiusura; Attacco a sospensione 1" G maschio; attacco testa palo con codolo adatto a pali con cima Ø60 max. Alimentatore elettronico integrato nella lanterna. Possibilità di alloggiare sistema stand alone con curva preimpostata a mezzanotte virtuale o dimmerabile da remoto via telecomando. La lanterna può essere inoltre dotata di sistemi aggiuntivi quali telecamere e wi-fi e integrata in un sistema di smart city. 50 W 3000 lm minimi NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA E L E M E N T I: (L) Corpo illuminante cadauno (L) Posa cadauno	1,000 1,000	400,00 70,00	400,00 70,00
---------------------	--	----------------	-----------------	-----------------

Sommano euro 470,00
 Spese Generali 10.00% * (470.00) euro 47,00

Sommano euro 517,00
 Utili Impresa 10% * (517.00) euro 51,70

T O T A L E euro / cadauno 568,70

PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno 570,00

Nr. 3	Corpo Illuminante a "cupola" decorativa per illuminazio ... ntegrata in un sistema di smart
-------	--

	A R I P O R T A R E				
--	---------------------	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				

CI-50-3000 c city. 500 W 3000 lm minimi Corpo Illuminante a "cupola" decorativa per illuminazione urbana e residenziale a Led con ottiche ad elevato confort visivo e inserimento architettonico. Coperchio e telaio in pressofusione d'alluminio, termolaccato a polveri poliestere. Cluster ottico simmetrico/asimmetrico stradale a microriflettori in policarbonato stampato e alluminato, composto da N°3 Led ad elevata efficienza. Sono possibili configurazioni di apparecchio fino a 4 cluster (12 Led 85W). Temperatura di colore della fonte Led 3000/4000K. Vetro convesso temprato di chiusura; Attacco a sospensione 1" G maschio; attacco testa palo con codolo adatto a pali con cima Ø60 max. Alimentatore elettronico integrato nella lanterna. Possibilità di alloggiare sistema stand alone con curva preimpostata a mezzanotte virtuale o dimmerabile da remoto via telecomando. La lanterna può essere inoltre dotata di sistemi aggiuntivi quali telecamere e wi-fi e integrata in un sistema di smart city. 50 W 3000 lm minimi NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA E L E M E N T I: (L) Corpo illuminante cadauno (L) Posa cadauno					
		1,000	400,00	400,00	
		1,000	70,00	70,00	
	Sommano euro			470,00	
	Spese Generali 10.00% * (470.00) euro			47,00	
	Sommano euro			517,00	
	Utili Impresa 10% * (517.00) euro			51,70	
	T O T A L E euro / cadauno			568,70	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			570,00	

Nr. 4 Faro a Led con ottica stradale, potenza 70 W per 5000 lm ... I,II dimensioni circa mm lungh 400 mm. largh 12 alt 70 mm. CI-70-3000 Faro a Led con ottica stradale, potenza 70 W per 5000 lm minimo Fornitura e posa di corpo illuminante a LED con ottica stradale, piccole dimensioni, sezione rettangolare, dim circa 5*12*30, con supporto orientabile corpo estruso in alluminio, compreso collegamento a muro, scatola derivazione, portafusibile, tubazioni di salita e tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori; tensione nominale 60-265 Vac, potenza nominale 70W, Fattore potenza mag. 90, Grado protezione IP 66, Temperatura colore inferiore a 3000 °K, flusso luminoso complessivo, magg 5000 lm, Indice di resa cromatica magg. 70 Ra, classe isolamento: I,II dimensioni circa mm lungh 400 mm. largh 12 alt 70 mm. NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA E L E M E N T I: (L) Corpo illuminante cadauno (L) Posa cadauno					
		1,000	325,00	325,00	
		1,000	50,00	50,00	
	Sommano euro			375,00	
	Spese Generali 10.00% * (375.00) euro			37,50	
	Sommano euro			412,50	
	Utili Impresa 10% * (412.50) euro			41,25	
	T O T A L E euro / cadauno			453,75	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			450,00	

Nr. 5 Corpo Illuminante stile moderno - no ribasso CI-90-3000 Sk F Solo fornitura Corpo Illuminante STILE MODERNO per illuminazione urbana e residenziale a Led con ottiche ad elevato confort visivo e inserimento architettonico. Coperchio e telaio in pressofusione d'alluminio, termolaccato a polveri poliestere. Cluster ottico simmetrico/asimmetrico stradale a microriflettori in policarbonato stampato e alluminato, composto da N°3 Led ad elevata efficienza. Sono possibili configurazioni di apparecchio fino a 4 cluster (12 Led 85W). Temperatura di colore della fonte Led 3000°K. Vetro convesso temprato di chiusura; Compreso attacco a sospensione 1" G maschio; attacco testa palo con codolo adatto a pali con cima Ø60 max oppure staffa per posizionamento lungo il palo. Alimentatore elettronico integrato nella lanterna.					
---	--	--	--	--	--

	A R I P O R T A R E				
--	---------------------	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				

Possibilità di alloggiare sistema stand alone con curva preimpostata a mezzanotte virtuale o dimmerabile da remoto via telecomando.

Fornitura e Posa

fino a 90 W 5000 lm minimi

SOLO FORNITURA

NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

ELEMENTI:

(L) Corpo illuminante cadauno

1.000

250.00

250.00

Sommano euro

250,00

Spese Generali 10.00% * (250.00) euro

25,00

Sommano euro

275,00

Utili Impresa 10% * (275.00) euro

27,50

TOTALE euro / cadauno

302.50

PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno

300,00

Data, 10/12/2018

Il Tecnico

Geom VENTURINI Maurizio

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

	A RIPORTARE				
--	-------------	--	--	--	--